

HAFTFOLIE weiss (outdoor)

DATENBLATT

Sortencharakteristika

Beschreibung	Selbstklebende, monomer weichgemachte PVC-Folie, weiß matt, 95µ		
Anwendung	Siebdruck und UV-Offset mit geeigneten Druckfarben		
Zertifikate	1) Spielzeugnorm EN 71/Teil3 2) EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EC; Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11		
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C		
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 80°C		
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 Jahre *		
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *		
Opazität	82 - 84%		

Physikalische Eigenschaften Obermaterial

	Werte	Werte	Norm
Dicke	95 ±5	µm	ISO 534
Reißdehnung MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Bruchspannung MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

Beschreibung Klebstoffe

Permanenter Kleber P4:
Hochtransparenter, permanenter Dispersionsacrylatkleber.

Physikalische Eigenschaften Kleber

	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* P4 → Permanent	18 ± 6	N/25mm	FTM 1

*Durchschnittswert

Beschreibung Abdeckung

Abdeckung H12:
135g/m², chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert

Physikalische Eigenschaften Abdeckung	Dicke EN ISO 20 534	Gewicht ISO 536	Beschreibung
H12	0,136 mm	135g/m ²	Kraftpapier

Garantie

Die Materialien unseres Herstellers werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich das Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

05.04.2011

Änderungen vorbehalten